

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-sha-56-odkurzacz-akumulatorowy-bez-baterii-i-ladowarki-sa020117104-stihl-sha-56-odkurzacz-ak-p-9283.html>



STIHL SHA 56 ODKURZACZ AKUMULATOROWY BEZ BATERII I ŁADOWARKI SA020117104 (STIHL SHA 56 ODKURZACZ AK)

Cena brutto	1 086,70 zł
Cena netto	883,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL SHA 56 ODKURZACZ AK
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL SHA 56 ODKURZACZ AKUMULATOROWY BEZ BATERII I ŁADOWARKI SA020117104

Odkurzacz, rozdrabniacz i dmuchawa w jednym

Możesz wybrać odkurzanie, rozdrabnianie lub funkcję dmuchawy. Odkurzacz akumulatorowy SHA 56 systemu AK oferuje trzy funkcje w jednym. To praktyczne urządzenie jest bardzo wszechstronne. Liście, odpady zielone czy brud można szybko i skutecznie usunąć z trawników, podwórek i podjazdów. Nie są wymagane żadne narzędzia, aby przejść z funkcji odkurzacza w dmuchawę. Innowacyjny, obrotowy uchwyt ze zintegrowaną regulacją prędkości powietrza zapewnia właściwą pozycję we wszystkich trybach pracy. Solidny metalowy rozdrabniacz niezawodnie rozdrabnia zasysany materiał. Dzięki bardzo dużej średnicy otworu wirnika wentylatora, urządzenie można szybko wyczyścić. Ochrona słuchu do tego cichego odkurzacza akumulatorowego SHA 56 nie jest konieczna.

Wyposażenie seryjne

Wyposażenie standardowe



Ergonomiczny, obrotowy uchwyt

Regulowany w zakresie 180° obrotowy uchwyt umożliwia komfortowe

trzymanie w obu trybach pracy.



Beznarzędziowe przezbieranie

Urządzenie można szybko przebroić z funkcji dmuchawy w funkcję odkurzacza bez używania narzędzi. SHA uruchamia się tylko wtedy, gdy dysze są prawidłowo włożone lub kratka zatrzaśnie się prawidłowo.



Przemysłana konstrukcja worka

Worek do zbierania o pojemności 40 l można opróżnić i ponownie założyć w zaledwie kilku krokach. Worek zbierający wisi na urządzeniu i nie musi być noszony na ramieniu. Bardzo długi zamek błyskawiczny ze sznurkiem umożliwia łatwe otwieranie i opróżnianie worka, nawet w rękawicach roboczych. Dzięki przemysłanej, asymetrycznej konstrukcji worek nadmuchiwany jest tylko z jednej strony. Zapewnia to więcej miejsca na nogi podczas pracy.



Komfortowe czyszczenie

Dzięki bardzo dużej średnicy koła wentylatora, element rozdrabniający jest łatwo dostępny do czyszczenia lub w przypadku zablokowania.



Metalowy rozdrabniacz

Solidny metalowy rozdrabniacz na kole wentylatora skutecznie rozdrabnia zasysany materiał.




Regulowany pas nośny

Wyściełany, regulowany pasek zwiększa komfort noszenia i odciąża użytkownika. Punkty zawieszenia pasów naramiennych wykonane są z metalu. (Zdj. poglądowe)



Otwór wlotowy dyszy ssącej z bocznymi wgłębieniami

Otwór dyszy ssącej jest wyposażony w boczne wgłębienia. Dzięki czemu zmniejszona jest siła ssania SHA przy samej podłodze lub odkurzaniem materiału.



Bezstopniowa regulacja prędkości

Bezstopniowa regulacja prędkości umożliwia bardzo dokładne dopasowanie siły nadmuchu do czyszczonej powierzchni.



Dwustopniowa regulacja dyszy wylotowej

Dyszę nadmuchową SHA 56 można regulować w 2 stopniach dopasowując do wzrostu użytkownika. Pozwala to uniknąć utraty siły nadmuchu spowodowanej zbyt dużą odległością od czyszczonej powierzchni.



Dwie pozycje akumulatora w komorze

Akumulator można włożyć do urządzenia w dwóch pozycjach. W pozycji pośredniej akumulator jest mocno zablokowany w komorze i zabezpieczony przed wypadnięciem. Aby urządzenie działało, akumulator musi być całkowicie wsunięty do gniazda.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Napięcie z 36 namionowe V	
Siła nadmuchu N ¹⁾	8
Maks.	56

Dane techniczne

Wartość

pręd.
powietrza
z dyszą
okr. m/s
Maks. 61
pręd.
powietrza
z dyszą
płaską m/s
Wydajność 560
turbiny z
dyszą
okrągłą
m³/h
Wydajność 490
turbiny z
dyszą
płaską
m³/h
Poziom 81
ciśnienia a
kustyczne
go dB(A) ²⁾
Poziom 94
mocy akus
tycznej
dB(A) ²⁾
Czas pracy do 12
na jednym
ładowaniu
z AK 10 (1)
min ³⁾
Czas pracy do 25
na jednym
ładowaniu
z AK 20 (1)
min ³⁾
Czas pracy do 30
na jednym
ładowaniu
z AK 30 (1)
min ³⁾

-
- 1) Kombinacja prędkości i objętości powietrza
 - 2) Niepewność pomiarowa wg RL 2006/42/EG = 2,0
 - 3) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.