

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-sha-56-odkurzacz-akumulatorowy-z-akumulatorem-ak20-i-ladowarka-sa022000001-stihl-sha-56-odkurzacz-ak-al-p-9282.html>



STIHL SHA 56 ODKURZACZ AKUMULATOROWY Z AKUMULATOREM AK20 I ŁADOWARKĄ SA022000001 (STIHL SHA 56 ODKURZACZ AK AL)

Cena brutto	1 529,00 zł
Cena netto	1 243,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STIHL SHA 56 ODKURZACZ AK AL
Kod EAN	886661954650
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL SHA 56 ODKURZACZ AKUMULATOROWY Z AKUMULATOREM I ŁADOWARKĄ SA022000001

Odkurzacz, rozdrabniacz i dmuchawa w jednym

Możesz wybrać odkurzanie, rozdrabnianie lub funkcję dmuchawy. Odkurzacz akumulatorowy SHA 56 systemu AK oferuje trzy funkcje w jednym. To praktyczne urządzenie jest bardzo wszechstronne. Liście, odpady zielone czy brud można szybko i skutecznie usunąć z trawników, podwórek i podjazdów. Nie są wymagane żadne narzędzia, aby przejść z funkcji odkurzacza w dmuchawę. Innowacyjny, obrotowy uchwyt ze zintegrowaną regulacją prędkości powietrza zapewnia właściwą pozycję we wszystkich trybach pracy. Solidny metalowy rozdrabniacz niezawodnie rozdrabnia zasysany materiał. Dzięki bardzo dużej średnicy otworu wirnika wentylatora, urządzenie można szybko wyczyścić. Ochrona słuchu do tego cichego odkurzacza akumulatorowego SHA 56 nie jest konieczna.

Akumulator AK 20

Lekki, kompaktowy akumulator AK 20 o mocy 144 Wh. Kompatybilny z systemem akumulatorowym STIHL AK. Czas pracy zależy od rodzaju urządzenia. Ze wskaźnikiem naładowania (LED). Kompatybilny z ładowarkami AL 101, AL 100, AL 300 i AL 500.

Dane techniczne	Wartość
Ciężar akumulatora	1,2 kg
Napięcie (V)	36 V
Energia akumulatora	144 Wh
Technologia	Lithium-Ionen AK-System
Pojemność ¹⁾	4 Ah

Ładowarka AL 101

Kompatybilna z akumulatorami AK i AP. Posiada wyświetlacz stanu naładowania akumulatora (LED), pasywne chłodzenie akumulatora i mocowanie zwiniętego kabla za pomocą taśmy na rzepy. Możliwy montaż na ścianie.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
Czas ładowania z AK 30 ¹⁾
Czas ładowania AK 10 ²⁾
Czas ładowania AK 20 ²⁾
Czas ładowania AP 200
Czas ładowania AP 100
Czas ładowania AP 300
Ciężar
Pobór mocy
Prąd

Wartość

220-240 V
205 min
95 min
180 min
200 min
100 min
250 min
0,7 kg
0,1 kW
1,6 A

1) Czas ładowania podany w min do 100 % pojemności

2) Czas ładowania podany w min do 100 % pojemności

Wyposażenie seryjne

Wyposażenie standardowe



Ergonomiczny, obrotowy uchwyt

Regulowany w zakresie 180° obrotowy uchwyt umożliwia komfortowe trzymanie w obu trybach pracy.



Beznarzędziowe przezbijanie

Urządzenie można szybko przebroić z funkcji dmuchawy w funkcję odkurzacza bez używania narzędzi. SHA uruchamia się tylko wtedy, gdy dysze są prawidłowo włożone lub kratka zatrzaśnie się prawidłowo.




Przemyślana konstrukcja worka

Worek do zbierania o pojemności 40 l można opróżnić i ponownie założyć w zaledwie kilku krokach. Worek zbierający wisi na urządzeniu i nie musi być noszony na ramieniu. Bardzo długi zamek błyskawiczny ze sznurkiem umożliwia łatwe otwieranie i opróżnianie worka, nawet w rękawicach roboczych. Dzięki przemyślanej, asymetrycznej konstrukcji worek nadmuchiwany jest tylko z jednej strony. Zapewnia to więcej miejsca na nogi podczas pracy.



Komfortowe czyszczenie

Dzięki bardzo dużej średnicy koła wentylatora, element rozdrabniający jest łatwo dostępny do czyszczenia lub w przypadku zablokowania.



Metalowy rozdrabniacz

Solidny metalowy rozdrabniacz na kole wentylatora skutecznie rozdrabnia zasysany materiał.




Regulowany pas nośny

Wyściełany, regulowany pasek zwiększa komfort noszenia i odciąża użytkownika. Punkty zawieszenia pasów naramiennych wykonane są z metalu. (Zdj. poglądowe)



Otwór wlotowy dyszy ssącej z bocznymi wgłębieniami

Otwór dyszy ssącej jest wyposażony w boczne wgłębienia. Dzięki czemu zmniejszona jest siła ssania SHA przy samej podłodze lub odkurzonym materiale.



Bezstopniowa regulacja prędkości

Bezstopniowa regulacja prędkości umożliwia bardzo dokładne dopasowanie siły nadmuchu do czyszczonej powierzchni.



Dwustopniowa regulacja dyszy wylotowej

Dyszę nadmuchową SHA 56 można regulować w 2 stopniach dopasowując do wzrostu użytkownika. Pozwala to uniknąć utraty siły nadmuchu spowodowanej zbyt dużą odległością od czyszczonej powierzchni.



Dwie pozycje akumulatora w komorze

Akumulator można włożyć do urządzenia w dwóch pozycjach. W pozycji pośredniej akumulator jest mocno zablokowany w komorze i zabezpieczony przed wypadnięciem. Aby urządzenie działało, akumulator musi być całkowicie wsunięty do gniazda.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Napięcie znamionowe V	36
Siła nadmuchu N ¹⁾	8
Maks. pręđ. powietrza z dyszą okr. m/s	56
Maks. pręđ. powietrza z dyszą płaską m/s	61
Wydajność turbiny z dyszą okrągłą m³/h	560
Wydajność turbiny z dyszą płaską m³/h	490
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	81
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	94
Czas pracy na jednym ładowaniu z AK 10 (1) min ³⁾	do 12
Czas pracy na jednym ładowaniu z AK 20 (1) min ³⁾	do 25
Czas pracy na jednym ładowaniu z AK 30 (1)	do 30

Dane techniczne

Wartość
min ³⁾

1) Kombinacja prędkości i objętości powietrza

2) Niepewność pomiarowa wg RL 2006/42/EG = 2,0

3) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.