Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:06

Link do produktu: https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-wertykulator-rle-2400-62910115610-stihl-wertykulator-rle-2400-p-9110.html



STIHL Wertykulator RLE 240.0 62910115610 (STIHL Wertykulator RLE 240.0)

Cena brutto	**719,00 zł**
Cena netto	**584,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**STIHL Wertykulator RLE 240.0**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL Wertykulator RLE 240.0 62910115610

Elektryczny wertykulator STIHL RLE 240 umożliwia wertykulację trawy i usuwanie filcu z mniejszych trawników. Dzięki silnikowi elektrycznemu można usuwać nadmiar mchu i trawy w szczególnie cichy i przyjazny dla środowiska sposób. Ostry, frezujący nóż przecina darń powodując dopływ powietrza, wody i składników odżywczych do korzeni. Zęby sprężynowe rolki aeracyjnej usuwają mech i sfilcowaną trawę, nie nacinając przy tym darni. Obie rolki można łatwo wymienić w kilku prostych krokach. Wertykulator ten jest doskonałym rozwiązaniem łączącym szeroki zakres roboczy wynoszący 34 cm z z łatwym manewrowaniem i nieskomplikowaną obsługą. Ponadto obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego łączy lekkość z dużą odpornością i trwałością. Dla maksymalnego ułatwienia transportu i przenoszenia, wertykulator wyposażony jest w ergonomiczny składany uchwyt, ułatwiający również przechowywanie. Posiada także składany uchwyt co oszczędza miejsce zajmowane przez wertykulator podczas przechowywania. Możliwość zastosowania kosza na odpady.

Wyposażenie seryjne




Wyposażenie standardowe



Zespół roboczy

Jednostka wertykulacyjna STIHL wyposażona jest w wytrzymałe, stałe noże umożliwiające odpowiednie napowietrzenie trawnika. (Zdj. poglądowe)



Podwójnie łożyskowane koła

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



6-stopniowa regulacja głębokości wertykulacji

Korzystając z ergonomicznie ukształtowanego uchwytu na obudowie można w sześciu etapach regulować głębokość roboczą noży. Za pomocą przełącznika obrotowego zarówno jednostka spulchniająca, jak i rolka aeracyjna mogą zostać dostosowane do podłoża i mogą być wygodnie obniżone lub

podniesione. (Zdj. poglądowe)



Zintegrowany zaczep przewodu elektrycznego

Dzięki zintegrowanemu zaczepowi przewód elektryczny spoczywa bezpiecznie na zespole włącznika i gniazdka elektrycznego. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt transportowy

Zintegrowany z obudową uchwyt transportowy ułatwiający transport wertykulatora STIHL. Umożliwia też łatwe przechylenie czy załadowanie urządzenia. Jednocześnie uchwyt do przenoszenia służy jako ochrona urządzenia przed uderzeniem i chroni obudowę wertykulatora przed przeszkodami na trawniku. (Zdj. poglądowe)



Obudowa z wytrzymałych tworzyw sztucznych

Polimerowa obudowa wertykulatora STIHL. Wykonana z wyjątkowo wytrzymałego tworzywa sztucznego. Materiał odporny na ciepło, uderzenia oraz promienie UV. (Zdj. poglądowe)



Składany uchwyt

Składany uchwyt ułatwia czyszczenie, przechowywanie wertykulatora i jego transport. (Zdj. poglądowe)



Rolka wyczesująca

Sprężyny rolki wyczesującej usuwają mech i sfilcowaną trawę nie nacinając przy tym darni. Rolkę, podobnie jak noże, można zamontować i wymontować w bardzo krótkim czasie za pomocą standardowych narzędzi (Zdj. poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)	95
Moc W	1.500
Niepewnośc pomiarowa K m/s²	2,32
Głęb. wertykulacji mm	15
Ciężar kg	16
Pow. trawnika m²	500
Szer. robocza cm	34

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Filmy Instruktażowe

Filmy Instruktażowe kliknij