

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/urzadzenie-rozruchowe-ultrastarter1600-bezbatteryjne-urzadzenie-rozruchowe-ustarter1600-p-8834.html>



# URZĄDZENIE ROZRUCHOWE ULTRASTARTER1600 BEZBATTERYJNE (URZADZENIE ROZRUCHOWE USTARTER1600)

|             |             |
|-------------|-------------|
| Cena brutto | 729,00 zł   |
| Cena netto  | 592,68 zł   |
| Dostępność  | Niedostępny |

## Opis produktu

### URZĄDZENIE ROZRUCHOWE ULTRASTARTER 1600 BEZBATTERYJNE

**UltraSTARTER 1600** jest 12V bezbaterijnym urządzeniem rozruchowym wykonanym w technologii ultra-kondensatorów. Jest lekki, kompaktowy i nie wymaga konserwacji. Szczytowy prąd rozruchu 700A zapewni szybkie wspomaganie rozruchu motocykli, samochodów osobowych i dostawczych oraz małych łodzi.

Bezbateryjne urządzenie rozruchowe jest bardzo bezpieczne w użyciu ze względu na technologię ultra-kondensatorów. To jedna z największych zalet tego urządzenia nad urządzeniami z wbudowaną baterią. Ultra-kondensatory są specjalnie zaprojektowane do przyjmowania i oddawania dużych prądów w ciągłym cyklu. Nie stanowi zagrożenia również zwarcie zacisków wyjściowych w pełni naładowanego urządzenia.

UltraSTARTER 1600 jest zaprojektowany do natychmiastowego naładowania się a nie do trzymania energii. Z tego powodu nie musi być doładowywany i może pozostać rozładowany przez kilka lat. Jest całkowicie bezobsługowy.

Urządzenie gwarantuje utrzymanie parametrów rozruchu (prąd wyjściowy 800A) przy ujemnych temperaturach do -20°C. Przy temperaturach niższych niż -20°C prąd rozruchu jest nieznacznie mniejszy (700-740A).

**Bardzo prosty w obsłudze: wystarczy podłączyć zaciski urządzenia do rozładowanego akumulatora i odczekać ok. 100 sekund, w trakcie których nastąpi naładowanie ultra-kondensatorów, następnie uruchomić pojazd.**

**Funkcja GLOW umożliwi rozruch pojazdów z silnikiem diesla również z grzaniem świec żarowych.**

**Tryb BYPASS daje możliwość uruchomienia pojazdu z całkowicie rozładowanym akumulatorem.**

#### Parametry fizyczne

UltraSTARTER 1600 gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas rozruchu pojazdów dzięki wewnętrznym zabezpieczeniom przeciw zwarciu i odwrotnej biegunowości.

Nie wymaga okresowej konserwacji, nie ma konieczności doładowywania, można utrzymywać w stanie rozładowanym bez pogorszenia parametrów rozruchu.

Urządzenie zapewnia użycie minimum 10.000 razy przed zauważalnym spadkiem parametrów wyjściowych.

---

## Parametry zasilania

UltraSTARTER 1600 może być naładowany z akumulatora w pojeździe o napięciu powyżej 5V, lecz nie tylko, również z zewnętrznego akumulatora, z drugiego pojazdu, z gniazda zapalniczki w pojeździe lub z portu USB (ładowarka, power bank).

## Wposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem do ładowania z gniazda zapalniczki 12V.

\*

## Dane Techniczne

### PARAMETRY FIZYCZNE

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Waga                               | 2,3 kg        |
| Wymiary gabarytowe dł x szer x wys | 230x160x65 mm |

### PARAMETRY ROZRUCHU

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Napięcie wspomagania rozruchu | 12 V   |
| Prąd rozruchu                 | 800 A  |
| Szczytowy prąd rozruchu       | 1600 A |